

## Behandlung von Jura-Kalkstein

Jura-Kalkstein (früher: Jura-Marmor) wird aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften vielfältig verwendet. Als exklusiver Bodenbelag in privaten und öffentlichen Räumen, als Fensterbank oder in Bad und Küche. Wie bei jedem Naturstein ist auch bei Jura-Kalkstein die richtige Behandlung von Anfang an wichtig und sichert das gute Aussehen dieses zeitlosen Natursteins über viele Jahre.

### Allgemeine Hinweise



Bitte beachten Sie, dass alle Kalksteine von säurehaltigen Substanzen wie Essig, Wein, Sekt, Zitronensaft, Ketchup, säurehaltigen Reinigern etc. angegriffen werden und matte Flecken bekommen. Vermeiden Sie daher unbedingt den Kontakt dieser Stoffe mit polierten oder geschliffenen Oberflächen. Gleichfalls sollten Sie auf kratzende, schmirgelnde Topfreinigerschwämme und Scheuerpulver o.ä. verzichten.

### Vor dem Verfugen

Tragen Sie die später gewünschte Imprägnierung auf den möglichst trockenen Belag bereits vor dem Verfugen 1 x dünn auf. Die Wasser abweisende Wirkung erleichtert das Abwaschen des Fugenmörtels von der Oberfläche deutlich.  $\Delta$  Bitte beachten Sie, dass Zementschleierentferner säurehaltig sind und für polierte und geschliffene Oberflächen nicht geeignet sind. Beim Verfugen ist daher sorgfältiges Nachwaschen mit Wasser notwendig.

### Bauendreinigung



Um eine saubere und klare Oberfläche zu erhalten, führen Sie eine Reinigung durch Wischen mit Lithofin MN Grundreiniger 1:10 verdünnt durch. Bei rauen Oberflächen kann man auch Lithofin MN Zementschleier- und Rostentferner stark verdünnt (min.1:20) einsetzen.



Reste von Fugenmörtel auf polierten und geschliffenen Flächen: Lithofin MN Grundreiniger 1:3 verdünnt auftragen, ca. 10 Min. einwirken lassen und mit weißem Pad vorsichtig- ohne Druck- abreiben.

### Spezielle Verunreinigungen

Ölige, fettige Verunreinigungen sowie Rückstände von Bodenpflegemitteln kann man mit Lithofin MN Grundreiniger entfernen. In hartnäckigen Fällen, auch bei Teer, Wachs, Holzlasuren, Versiegelungen u.ä. Lithofin LÖSEFIX verwenden. Für tief sitzende Öl- und Fettflecken verwenden Sie Lithofin OIL-EX. Kalkablagerungen lassen sich nur mechanisch mit Schaber, Rasierklinge o.ä. entfernen.

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung eines Produkts ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Die Eignung des Produkts ist an einer Probefläche zu ermitteln (D7.17sz).

### Die professionelle Lösung

**Herstellung und Vertrieb:** LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · Telefon +49 (0)70 24 94 03-0 · E-Mail: info@lithofin.de · [www.lithofin.de](http://www.lithofin.de)  
**Vertrieb für Österreich:** ARDEX Baustoff GmbH · 3382 Loosdorf · Telefon 027 54 7021-0 · E-Mail: office@ardex.at · [www.lithofin.at](http://www.lithofin.at)  
**Vertrieb für die Schweiz:** LITHOFIN Schweiz AG · 5420 Ehrendingen · Telefon 0 56 2 03 18 50 · E-Mail: info@lithofin.ch · [www.lithofin.ch](http://www.lithofin.ch)

### Zusätzliche Pflegeleichtausrüstung

Generell empfehlen wir für benutzte Flächen wie Böden, Wände, Tische, Countertops die Spezialimprägnierung Lithofin MN Fleckstop\*. Diese macht die Oberfläche Wasser und Öl abweisend, so dass Verfärbungen durch Feuchtigkeit und Flecken durch Öl, Fett u.ä. weitestgehend vermieden werden bzw. leichter entfernbar sind. So wird Jura-Kalkstein noch pflegeleichter und bleibt über Jahre schön und gepflegt.

\*Bei rauen Oberflächen (z.B. gestrahlten) kann alternativ Lithofin FLECKSTOP >W< eingesetzt werden.



Die Verarbeitung ist einfach: Mit Wischmopp oder Pinsel auftragen, einziehen lassen und Überschuss vor dem Antrocknen (ca. 15 Min.) restlos entfernen.

Lithofin MN Fleckstop eignet sich für alle Oberflächen. Das Aussehen verändert sich nicht, gelegentlich tritt eine leichte Farbvertiefung ein. Eine Wiederholung der Imprägnierung nach ca. 3 Jahren wird empfohlen. Die Wirkstoffe sind gesundheitlich unbedenklich.

### Regelmäßige Pflege



Bei normaler Beanspruchung genügt es, wenn Sie den Belag regelmäßig feucht wischen. Geben Sie dem Wischwasser Lithofin MN Wischpflege\* bei - so reinigen und pflegen Sie in einem Arbeitsgang.

Zur Auffrischung und Erhaltung polierter Flächen empfehlen wir, gelegentlich (ca. jedes 4.Mal anstatt Wischpflege\*) Lithofin MN Glanzpflege ins Wasser zu geben.

Stark Fett lösende Mittel, auslaugende Schmierseifen sowie schichtbildende Produkte sind zur Dauerpflege ungeeignet.

\*in der Schweiz: Lithofin MN Wash & Clean

LITHOFIN-Spezialprodukte für Marmor und andere Natursteine erhalten Sie nur im Natursteinfachhandel.

**LITHOFIN-Service-Telefon: 07024 9403-20**



Ref. 43010 Stand 2.20gps

LITHOFIN-Produkte erhalten Sie bei: