

Nettoyer - Protéger - Entretien Dalles de Béton brutes, bouchardées, lavées - Extérieur -

Les dalles de béton (aussi appelée "Pierres Artificielles") sont faites à partir de ciment, de pierre naturelle et de résines spéciales. Il existe de nombreux types de finitions et une grande variété de couleurs. Bien que ces matériaux soient très robustes, le traitement sera très important pour éviter la formation de taches, faciliter l'entretien ou garantir la longévité des dallages.

Panorama des 3 étapes pour des instructions détaillées, voir page 2.

1

Nettoyage initial des surfaces neuves (surfaces anciennes : page 2)

Lithofin MN Enlève Ciment dissout les résidus de mortier et laisse une surface propre.




Rendement :
50m²/1L



Diluer le produit à 1:10 avec de l'eau.



Etendre la solution et brosser après 5 minutes.



Eliminer scrupuleusement de la surface.



Rincer abondamment à l'eau claire.



Laisser sécher.

A noter :
Cette méthode n'est valable que pour les surfaces rugueuses.

Matériel nécessaire : seau, brosse (ou mono brosse) et serpillière, raclette (ou aspirateur à eau).

2a

Protection contre les taches (surfaces anciennes : page 2)

Lithofin FLECKSTOP >W< ou Lithofin MN Fleckstop - invisible - protège contre l'huile, la graisse et l'eau.



Rendement :
8m²/1L



Surface :
- Propre
- Sèche.




Verser le produit dans un seau ou un récipient adapté.



Appliquer avec un balai applicateur ou un rouleau.



Essuyer les résidus de produit, les flaques et les gouttes.



Laisser sécher. Ne pas fouler le sol pendant 45 min. env.



Protéger de l'eau pendant 24 heures.

2b

Protection en intensifiant la couleur - alternative à 2a

(surfaces anciennes : page 2)

Lithofin MN Couleur Plus protège contre les taches et intensifie les couleurs naturelles. Même méthode qu'en 2a.

Rendement :
1l/8m²



Matériel nécessaire : seau ou cuvette, balai applicateur ou rouleau, chiffon.

3

Entretien régulier (informations complémentaires : page 2)

Lithofin MN Multi-Nettoyant pour éliminer la saleté courante.



Diluer le produit à 1:3 avec de l'eau.



Brosser le sol et rincer à l'eau claire.



Pulvériser Lithofin ALLEX tous les ans pour éliminer et prévenir les mousses.



Matériel nécessaire : Seau, serpillière, brosse, pulvérisateur.

Suivez les modes d'emploi sur les étiquettes. Pour des informations complémentaires, reportez-vous page 2.

1 Nettoyage et rénovation de surfaces usagées ou extrêmement sales.

- ◆ Avant le traitement des surfaces usagées, la pierre doit être parfaitement propre. Toutes les salissures ou les résidus de produits d'entretien doivent être éliminés de la surface et des pores.
- Pulvériser Lithofin MN Nettoyant Extérieur et laisser agir 15 minutes. En cas de salissures intenses, laisser agir une nuit entière. Pour les salissures légères, utiliser Lithofin MN Multi-Nettoyant.
- Brosser avec une machine ou à la main.
- Rincer à l'eau claire jusqu'à élimination de tous les résidus.
- ◆ Laisser sécher la surface quelques jours avant le traitement de protection.



Autres types de salissures

Résidus de ciment, salissures de chantier, calcaire	Lithofin MN Enlève Ciment
Goudron, cire, vernis, peinture	Lithofin LÖSEFIX
Tache de gras incrustée	Lithofin OIL-EX
Dépôts d'algues ou de mousses	Lithofin ALLEX
Taches dues aux végétaux	Lithofin MN Nettoyant Extérieur

2 Informations complémentaires sur les traitements

- ◆ Les traitements de protection améliorent l'apparence et diminuent la sensibilité des matériaux.
- ◆ L'effet protecteur protège des taches ou facilite leur élimination éventuelle.
- ◆ La surface devient facile à entretenir et reste belle de nombreuses années.
- ◆ Lithofin MN Couleur Plus rend hydrofuge en intensifiant les contrastes des pierres. On obtiendra une protection invisible avec Lithofin MN Protection.
- ◆ Lithofin Fleckstop Plus protège contre l'huile et la graisse en intensifiant les contrastes des pierres. Remplacé par Lithofin MN Fleckstop ou Lithofin FLECKSTOP >W< (sans solvant) cette protection sera invisible.
- ◆ Nous recommandons de renouveler le traitement tous les 5 ans environ (Lithofin MN Couleur Plus : 1 à 2 ans).

Important :

- ◆ **Avant usage, tester le produit sur une zone discrète.** Une surface non poreuse ne peut pas être traitée.
- ◆ Un traitement ne peut être réalisé que sur une surface parfaitement sèche, sinon il ne pénètre pas.
- ◆ Appliquer le produit régulièrement. Eviter les flaques et les gouttes.
- ◆ Il faut éliminer tous les résidus de produit avant séchage complet, sous peine de ne pouvoir les enlever.
- ◆ Certains types de pierres peuvent foncer après le traitement avec Lithofin MN Fleckstop ou Lithofin MN Protection.
- ◆ En cas de pose des pierres sur lit de sable, traiter l'envers des dalles avec Lithofin MN Protection ou Lithofin MN Fleckstop pour prévenir les remontées d'humidité et les taches éventuelles.

A Noter :

- △ Suivre les modes d'emploi sur les étiquettes.
 - △ Les dalles de béton sont sensibles aux acides. Une application d'un nettoyant acide dilué est possible. Une application répétée pourrait causer des dommages irréparables.
 - △ Eviter l'utilisation de nettoyeurs haute pression. Ils creusent la surface et la rendent plus fragile et plus sensible à l'encrassement.
 - △ Le vinaigre, le ketchup, le citron, le vin ... peuvent faire des taches.
- Des efflorescences blanches peuvent apparaître après la pose. Ces taches disparaîtront avec le temps. Si elles persistent, utiliser Lithofin MN Enlève Ciment.

Conseil : Eviter les dégraissants puissants ainsi que les produits formants des films. Ils altéreront l'apparence de vos sols et rendront l'entretien plus difficile.

Ces informations sont données sans engagement. Les produits doivent être adaptés aux conditions locales d'utilisation. Les modes d'emploi doivent être scrupuleusement suivis. En cas de manque d'expérience ou de doute, tester le produit sur une zone discrète de la surface(30-F4.1 hps).

Les produits LITHOFIN sont en vente auprès de :

Pour toute question d'ordre technique ou en cas de doute concernant ces instructions, merci de prendre contact avec notre **Service Technique TEL 04 79 25 04 80.**

La solution professionnelle

Distribution en France :

DOMITEC SARL • 73190 Saint Baldoph • Tél: +33 (0)4 79 25 04 80 • Fax: +33 (0)4 79 25 07 10 • e-mail: info@domitec.net
Fabriqué en Allemagne: LITHOFIN AG • D-73240 Wendlingen • e-mail: info@lithofin.de

www.lithofin.fr