

Lithofin KF Intensiefreiner voor keramische tegels en grestegels

Een speciaal product uit het LITHOFIN Programma voor keramische tegels en grestegels (KF). Lithofin KF Intensiefreiner is een alkalisch geconcentreerd reinigingsproduct zonder oplosmiddelen met een uitgebalanceerde combinatie van biologisch afbreekbare reinigings- en speciale vet- en vuiloplossende componenten.

Eigenschappen

Lithofin KF Intensiefreiner lost hardnekkig algemeen vuil, olie- en vetlagen, rubber- en schoenvegen, polymeer- en waslagen, zelfglanzende emulsie enz. op en verwijdert ze.

Technische data:

Dichtheid: 1,1 g/cm³

Uiterlijk: heldere, lichtbruine vloeistof

Geur: licht citroenachtig

pH-waarde: ca. 14 (concentraat)

Oplosbaarheid in water: goed, volledig

Toepassing

Lithofin KF Intensiefreiner wordt gebruikt voor het reinigen van alle keramische tegels, zoals gepolijste of ongepolijste fijn verglaasde tegels of gres porcellanato. Het heeft zijn nut bewezen voor het grondig reinigen en onderhoud van tamelijk belaste keramische oppervlakken.

Verwerking

Lithofin KF Intensiefreiner wordt afhankelijk van de mate van vervuiling onverdund of tot ca. 1:10 met water verdund opgebracht. Met een schrobber of vloerwisser verdelen en ca. 10-20 minuten laten inwerken, waar nodig schrobben. De oplossing niet laten opdrogen. Daarna met water opnemen en nogmaals met veel schoon water nadweilen. Voor grote oppervlakken: Lithofin KF Intensiefreiner in de reinigungsautomaat gebruiken. Dosering: ca. 0,3-0,4 liter per 10 liter water, voldoende voor een oppervlak van 100-150 m². Zorg ervoor dat de oppervlakken goed nat gemaakt worden, want alleen dan kunt u er zeker van zijn dat het vuil wordt opgelost en opgenomen.

Let op: Niet gebruiken op gepolijst marmer, Eloxal, gelakte oppervlakken en andere alkaligevoelige ondergronden. In geval van twijfel eerst op een onopvallende plaats uitproberen.

Verbruik:

Afhankelijk van de mate van vervuiling ca. 10-15 m² bij geconcentreerd gebruik, 50-100 m² bij gebruik in verdunde vorm.

Advies: Voor onderhoud van licht tot normaal vervuilde oppervlakken adviseren wij Lithofin KF Onderhoudsreiniger.

Opslag

Afgesloten en koel, tot ca. 5 jaar houdbaar.

Milieubescherming

Tensiden zijn biologisch afbreekbaar volgens verordening (EG) nr. 648/2004.

Opruiming: Waste codes EWC/AVV 06 02 04*.

Droge en zuivere lege verpakking is via inzamelsystemen recycleerbaar.

Veiligheid

UFI: SFG0-900J-C001-WAR4

Ingrediënten: <5% niet-ionische tensiden, <5% anionische tensiden, <5% Fosfonat, geurstof.

Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten aanduiding b.v. EG-Richtlijn 1272/2008(CLP):

Symbol GHS 05, gevaar

Bevat natriumhydroxyde.

Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Achter slot bewaren.

ADR2019: aanduidingen voor transport		
VE	VE-aanduiding	gegevens op transportdocument
a)	LQ	geen, want beperkte hoeveelheid
b)	8, UN1719	bijtende alkalische vloeistof, n.e.g. (natriumhydroxyde) 8, UN1719, II, (E)

Verpakking

- a) 1 liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)
- b) 5 liter container (2 st. in doos)

Houd er rekening mee dat de gegevens met betrekking tot milieu en veiligheid gelden voor het (geconcentreerde) product in de vorm waarin het wordt geleverd.

De hier gegeven adviezen zijn uitsluitend van vrijblijvende aard. Het gebruik van het product dient te worden afgestemd op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Wanneer er nog geen ervaring met het product is opgedaan en in geval van twijfel moet het product altijd eerst op een onopvallende plek worden uitgetoet. (BNL04.24sz/5.19)