

Lithofin MN Refresh voor (kwarts-)composiet

Een speciaal product uit het LITHOFIN-programma voor (kwarts-)composiet en andere soorten kunststeen. Speciaal verzorgingsproduct met water- en oliewerende werkzame stoffen op waterbasis, voor het opfrissen van beschermlagen die van fabriekswege zijn aangebracht. De werkzame stoffen zijn UV-bestendig en vergelingsvrij.

Eigenschappen

Lithofin MN Refresh kan eenvoudig verwerkt worden op alle composiet materialen zonder hun typische uiterlijk te veranderen.

Werkingswijze: Door de werkzame stoffen wordt het oppervlak afwerend, zodat het binnendringen van water, olie en vet in het oppervlak sterk vertraagd plaatsvindt en vlekken vermeden worden. De verzorging van het oppervlak wordt daardoor wezenlijk makkelijker.

Technische data:

Dichtheid: ca. 0,95 g/cm³

pH-waarde: ca. 7

Flampunt: ca. < 22°C (c.C.)

Uiterlijk: vloeibaar, kleurloos

Geur: atypisch

Oplosbaarheid in water: volkomen

Toepassingsgebied

Voor de regelmatige nabehandeling van composiet met fabrieksbehandeling en voor andere soorten kunststeen. Zorgt voor een gelijkmatig uitzicht van keukenbladen, tafelbladen, baliebladen en in badkamers.

Aanwijzing: De zuurgevoeligheid van oppervlakken blijft bestaan. Bij veelvuldig gebruik is het mogelijk dat de kleur lichtjes donkerder wordt.

Verwerking

De ondergrond moet schoon, droog en vrij van olie, vet en dergelijke zijn. Een reiniging vooraf met Lithofin MN Vuiloplosser wordt aanbevolen.

Verwerkingstemperatuur (oppervlak): 10-25°C. Niet aanbrengen op verwarmde oppervlakken.

Lithofin MN Refresh op het eerste segment van het goed gedroogde oppervlak in kleine hoeveelheid aanbrengen. Meteen met een schone, droge doek wrijven, totdat het droog is of er geen strepen meer zichtbaar zijn.

Daarna het volgende segment bewerken.

Let op: Glas, kunststoffen, gepolijste, gelakte en andere gevoelige vlakken tegen spetters beschermen.

Gereedschap met water reinigen.

Rendement: tot 40 m²/liter

Droogtijd: na enkele minuten droog.

De oppervlakken kunnen meteen na de behandeling weer gebruikt worden.

Opslag

Gesloten, koel, vorstvrij. Kan tot 3 jaar opgeslagen worden

Houdbaarheid, nabehandeling

De houdbaarheid hangt in principe af van de gebruikte verzorgingsmiddelen. Sterk ontvettende en laagvormende producten zijn niet geschikt.

De Lithofin verzorgingsset voor composiet gaat vergezeld van een precieze handleiding voor het juiste onderhoud en het behoud van het maximaal beschermende effect.

Advies: Vlekvormende stoffen altijd meteen verwijderen, ook van geïmpregneerde vlakken.

Milieubescherming

Bevat geen organische oplosmiddelen.

Opruiming: Waste codes EWC/AVV 07 01 04.

Droge en zuivere lege verpakking is via inzamelsystemen recycleerbaar.

Veiligheid

UFI: U6X0-80F2-C006-RXYF

Ingrediënten: Polymeren, hulpstoffen, water.

Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten aanduiding

b.v. EG-Richtlijn 1272/2008 (CLP):

Symbol GHS 02, gevaar

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

ADR2019: aanduidingen voor transport

VE	VE- aanduiding	gegevens op transportdocument
a)	LQ	geen, want beperkte hoeveelheid

Verpakking

a) 250ml-fles met kinderveilige sluiting in de set met Lithofin MN Vuiloplosser en Lithofin MN Easy-Clean

Houd er rekening mee dat de gegevens met betrekking tot milieu en veiligheid gelden voor het (geconcentreerde) product in de vorm waarin het wordt geleverd.

De hier gegeven adviezen zijn uitsluitend van vrijblijvende aard. Het gebruik van het product dient te worden afgestemd op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Wanneer er nog geen ervaring met het product is opgedaan en in geval van twijfel moet het product altijd eerst op een onopvallende plek worden uitgeprobeerd. (BNL04.24sz/5.19)