

Lithofin KF ClearTop pour les plans de travail de cuisine en céramique

Produit spécial de la gamme LITHOFIN pour les revêtements en céramique (KF).

Description

Produit de nettoyage peu acide prêt à l'emploi. Il contient des agents nettoyants à action rapide. Lithofin KF ClearTop a été spécialement conçu pour être utilisé en cuisine

Propriétés

Lithofin KF ClearTop élimine en profondeur, rapidement et efficacement tous les dépôts, incrustations et autres résidus. C'est un détartrant puissant ; il s'essuie sans laisser de traces. Il n'émet aucune vapeur et laisse derrière lui une odeur agréable.

Spécifications techniques :

Densité : env. 1,0 g/cm³

Valeur pH : env. 2

Aspect : fluide, clair, incolore

Odeur : frais, parfumé

Solubilité dans l'eau : très bonne

Domaine d'application

Pour le nettoyage en profondeur occasionnel de toutes les surfaces en céramique telles que les plans de travail de cuisines, les revêtements de comptoirs ou les tablettes de lavabos.

Convient également très bien aux surfaces en inox et en verre ainsi qu'au détartrage d'armatures, etc.

Mode d'emploi

Appliquer le produit non dilué sur l'impureté et laisser agir un bref instant.

Essuyer à l'aide d'un papier absorbant humide ou similaire et, le cas échéant, finir avec un chiffon sec.

Attention : ne pas appliquer sur des supports sensibles aux acides (par ex. : aluminium, surfaces anodisées, marbre, surfaces vernies, etc.).

Rendement : jusqu'à env. 40 m²/Ltr.

Stockage

Fermé, au frais, jusqu'à 3 ans environ

Protection de l'environnement

Les tensioactifs sont biodégradables selon règlement (CE) N° 648/2004 (détergents).

Élimination : Code de déchet EAK/AVV 06 01 06*.

Le bidon est en polyéthylène non polluant et recyclable. Après rinçage, les bidons peuvent être intégrés au système de récupération des déchets.

Sécurité

UFI: XW70-R08M-D00G-P9FF

Ingrédients selon règlement (CE) N° 648/2004

(détergents) : acides, agents tensioactifs, parfums.

Classification selon l'ordonnance CE 1272/2008(CLP): GHS Symbol 05 danger

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Ne pas respirer les poussières/vapeurs. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Garder sous clef. éliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations nationales/locales.

ADR2019 : étiquetage pour le transport

UC	Etiquetage UC	Indications sur les documents d'expédition
a	LQ	aucune, étant donné la quantité limitée

Unités de conditionnement (UC)

a) 250ml : bouteille avec bouchon de sécurité enfants.
20 bidons par carton

Le produit fait partie d'un kit d'entretien pour plans de travail de cuisine en céramique.

Notez bien que les indications relatives à l'environnement et à la sécurité s'appliquent au produit (concentré) dans sa forme de livraison. Avec une dilution appropriée à l'application, le classement peut être modifié. Ces informations sont fournies uniquement à titre indicatif. L'utilisation des produits doit être effectuée en fonction des circonstances du lieu et des surfaces à traiter. En cas de manque d'expérience dans le domaine et en cas de doute, le produit doit d'abord être testé sur un endroit qui ne risque rien. (F7.19gps/4.19)