

Eindbehandeling - Methode »modern« Terracotta -binnenshuis-

Handleiding voor zachte , poreuze tegels van spaanse of franse origine.
Zorgt voor een natuurlijke uitstraling met zijdeglans.

Terracotta tegels worden met bijzondere grondstoffen gebakken. Hun warme kleuren en zacht oppervlak zorgen voor die onvergelijkbare, mediterrane charme. Een intensief gebruik vraagt echter een juiste behandeling –van bij aanvang- zodat vele jaren van gebruiksgemak verzekerd zijn.

Overzicht van de 3 stappen voor meer gedetailleerde aanwijzingen ; raadpleeg pagina 2

1

Na het plaatsen

Lithofin Cotto Pre-Wax und -Wax-Finish beschermen de tegels bij het voegen

Vorbereitung:
Uitbloeiingen,,
Vervuilingen,
lijmresten,
rubberstrepen met
groene pad
afschrobben en het
stof opzuigen



Verbruik:
Zie tekst→




1x vochtig wissen om
het fijnstof te
verwijderen



Lithofin Cotto Pre-
Wax aanbrengen
deelwijs per : 4m²
2x nat in nat
Verbruik : 1L/5m²



Na 1 uur Lithofin Wax-
Finish aanbrengen.
Gelijkmatig en over
een groot oppervlak
werken
Verbruik : 1L/10m²



Ca. 24 uur laten
drogen

Daarna kan er
gevoegd worden. De
voegmortel zorgvuldig
en restloos afwassen.

Resten met Lithofin
KF
Cementsluisverwijde-
raar (1:20 verdund)
verwijderen en goed
met water naspoeien
Verbruik: 1L/100m²

Benodigde gereedschappen: groene pads, evt. éénschijfsmachine, waterzuiger, emmer, dweil en schrobborstel, gummiwisser

2


Eindbehandeling

Voorreiniging bestaande tegels: zie pagina 2


Lithofin Cotto-Wax-Finish vormt een zijdeglanzende film en vergemakkelijkt het onderhoud



Verbruik :
1Liter/20m²




opgelet :
droogtijd vloer:
min 7 dagen !



Voor een
gemakkelijke
verwerking, het
product in een bak
gieten



1-2 maal opbrengen,
tot een gelijkmatige
glans ontstaat.



Ca. 45 Min. laten
drogen.
2 uur niet belopen

Benodigde gereedschappen: Emmer of bak met afstrijkvlak, mop met korte haren, kwast, poetsdoek


3

Het regelmatige onderhoud aanvullend onderhoud zie pagina 2

Lithofin Cotto-Easy-Clean zorgt –bij regelmatig gebruik- voor goed onderhouden tegels.




Verbruik:
1Liter



Aan het dweilwater
1 dop (ca.20ml)
toevoegen



De vloer natvochtig
dweilen.



Laten drogen,
niet belopen

Benodigde gereedschappen: Emmer, wismop of dweil

Raadpleeg steeds de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

Verdere informatie: zie pagina 2

Nieuw geplaatste tegels

Advies : Water kan kringen en zelfs verkleuringen veroorzaken, daarom is droog verzagen aanbevolen.
Opgelet: Alle Eindbehandelingen kunnen enkel op droge oppervlakken toegepast worden.
Droogtijd na het plaatsen in een mortelbed : ca. 4 weken, na dunbed tot midden-dunbed verlijming : ca. 2 weken.

Voor het opvoegen: Uitbloeiingen, vervuilingen, rubberresten, lijmresten enz. , moeten verwijderd worden : met een groene pad van het oppervlak schrobben. Bij grotere oppervlakken is het gebruik van een éénschijfsmachine aanbevolen. Hoe poreuzer het oppervlak, hoe belangrijker het is om voor het voegen Lithofin Cotto Pre-Wax en Lithofin Cotto Wax-Finish toe te passen. Enkel dan kunnen resten van voegmateriaal of lijm gemakkelijk en restloos verwijderd worden. Was de tegels na het voegen zo goed mogelijk af.
Voegselresten kan men verwijderen met Lithofin KF Cementsluierverwijderaar (ca. 1:10 verdund) steeds goed naspoelen. De voeg vooraf laten drogen volgens de richtlijnen van de fabrikant.

1 Voorreiniging bij beschermende behandeling voor gebruikte,bevuilde tegels

- ◆ De Behandeling van een reeds gebruikt oppervlak vraagt een zorgvuldige voorreiniging. Alle vervuilingen en resten van onderhoudsproducten moeten van het oppervlak én uit de poriën verwijderd worden.
- ➔ Lithofin WEXA naargelang vervuiling ca. 1:5 met water verdunnen, met schrobborstel ruim verdelen en 5-10 minuten laten inwerken. Daarna goed met schrobborstel of schrobmachine doorschrobben en nog 5 minuten wachten. Dan al schrobbend water toevoegen en het vuile water opnemen/opzuigen.
- ➔ Met zuiver water min. 2 x naspoelen tot alle reiniger-resten volledig verwijderd zijn.
- ◆ Na min. 24 uur droogtijd kan u de eindbehandeling toepassen.



Verwijderen van speciale verontreinigingen

vet,olie,was,teer,beits,verf,kleurstof,rubberstrepen,schoenstrepen	Lithofin LÖSEFIX
kalkafzettingen, roestvlekken	Lithofin KF Sanitärreiniger
Bij hardnekkige gevallen kan het aanvullend gebruik van een schrobpad het resultaat verbeteren.	

2 Verdere adviezen bij het toepassen van een beschermende behandeling

- ◆ **Vooraf een proefvlak plaatsen.** Niet-poreuze of vochtige tegels kunnen niet geïmpregneerd worden.
- ◆ Impregneermiddelen enkel op volledig uitgedroogde tegels verwerken , anders kan het product niet in het oppervlak dringen.
- ◆ Productresten zorgvuldig van het oppervlak wissen, want dit is na de droogtijd niet meer mogelijk. Als het oppervlak begint te drogen ev. een doek met het product bevochtigen en aangedroogde resten afwissen.

3 Aanvullend onderhoud

- ◆ Bij afnemende glans Lithofin Cotto Wax-Finish (ca.1:4 verdund) indweilen en goed laten drogen.

Belangrijk advies :

- △ Raadpleeg steeds de uitvoerige gebruiksaanwijzing op de productverpakking.
- △ Vet- of washoudende reinigingsmiddelen kunnen de vuilaanhechting versterken en gladheid verhogen.

Deze informatie is vrijblijvend. De toepassing van een product moet afgestemd worden op de omgeving van de werkplek en het te behandelen oppervlak. (D7.24)

LITHOFIN-speciaalproducten voor natuursteen kan u enkel terugvinden in de natuursteenhandel en bij de steenbewerker.

LITHOFIN-Service-Telefoon: 0032 (0)3 366 39 09

LITHOFIN-Producten zijn verkrijgbaar bij:

The Professional Solution